

Stetzberger

Drehtechnik Stetzberger GmbH, Kemptener Straße 34a-38, 87647 Unterthingau
Telefon 08377/9203-0, Telefax 08377/9203-17

Ihre Zeichen	Ihre Fax-Nummer	Unsere Zeichen	Datum
Adresse		z.Hd.	Seitenzahl

Maschinenpark

Drehbearbeitung:

TRAUB TNA 480 L

Drehdurchmesser 100 - 400 mm
max. Drehlänge: 2.000 mm

TRAUB TNA 400

Drehdurchmesser 50 - 170 mm
max. Drehlänge: 750 mm

Fräsbearbeitung:

BUTLER NEWALL

max. Aufspannmaß: 3.000 x 1.000 x 1.000 mm

MAHO DMU 80 P

max. Aufspannmaß: 800 x 600 x 300 mm
4 Achsen

MAHO DMU 60 T

max. Aufspannmaß: 600 x 600 x 300
5 Achsen

Fräs-Drehbearbeitung

MATEC 30 HV

max. Aufspannmaß: 2000 x 600 x 800 / \varnothing 1300
5 Achsen

Hohnbearbeitung:

Für Innendurchmesser von 50 - 500 mm
max. Hohnlänge: 1.200 mm

Flachschleifen:

ABA

max. Aufspannmaß: 1.000 x 400 x 200
Genauigkeit \pm 0,02 mm